

# ANTICADUTA RETRATTILE

## Prodotto



## Descrizione

- Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata.
- Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN.
- Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando che l'utente è caduto.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb					
	Lunghezza	7,5m	10m	15m	20m	30m	
	Peso	4 kg	4,48 kg	7 kg	7,4 kg	12,28 kg	
	Capacità di utilizzo	140 kg					
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio					
Componenti generali	Componente	Materiale			Misure		
	Linea	Cavo in acciaio zincato			Diametro 4,5 mm		
	Carter	Polimero ad alta resistenza			-		
Connettori	Componente	Materiale	Resistenza	Tipo di chiusura	Apertura	Indicatore di caduta	Rivoluzionaria
	Conektor 981	Acciaio	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conektor 976	Acciaio	23kN	Due-lock	20 mm		

## GAMMA SEKURBLOK

Generale	Modello	Dimensioni (m)	Dimensioni del carter	Misura totale (senza estensione)	Peso (kg)
	SEKURBLOK 7.5	7,5m	165x90x215 mm	165x90x645 mm	4 kg
	SEKURBLOK 10.	10m	165x90x215 mm	165x90x745 mm	4,24 kg
	SEKURBLOK 10 SE	10m	165x90x215 mm	165x90x880 mm	4,48 kg
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7 kg
	SEKURBLOK 15 SE	15m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,3 kg
	SEKURBLOK 20	20m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7,4 kg
	SEKURBLOK 20 SE	20m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,9 kg
	SEKURBLOK 30	30m	360x110x260 mm	260x110x790 mm	12,28 kg

Misure	Modello	Tipo di linea	Capacità	Certificazione dei bordi vivaci (VG11.060)	ATEX
	SEKURBLOK 7.5	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 10.	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 10 SE	Cavo	140 kg		-
	SEKURBLOK 15	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 15 SE	Cavo	140 kg		-
	SEKURBLOK 20	Cavo	140 kg	-	
	SEKURBLOK 20 SE	Cavo	140 kg		-
	SEKURBLOK 30	Cavo	140 kg	-	