



Specifiche tecniche
Retrattile a richiamo automatico Falcon
Réf: 10 119 50



Descrizione :

La gamma di retrattili a richiamo automatico Miller Falcon sono i più sicuri e robusti sul mercato tra quelli in materiale composito

Principali caratteristiche
Vantaggi

- Indicatore di caduta visibile sul connettore
 Maggiore sicurezza
 - Sistema di frenatura a rilascio rapido
 Arresta la caduta in pochi centimetri
 - Connettore montato su snodo
 Evita la torsione del cavo durante l'uso in modo che non venga danneggiato
 - Testato e omologato per usi orizzontali*
- Componenti di alta qualità e anti-corrosione
 Longevità
 - Non è necessario eseguire il controllo annuale**
 Riduzione dei costi, aumento della produttività
 - Carter materiale composito leggero e resistente
 facilita la manutenzione e il trasporto
 - Sistem adel svolgimento cavo laterale
 Riduce l'usura del cavo e la guida d'ingresso

Modelli	Descrizione	Peso	Dimensioni (Lungh/largh/ h)
10 119 50	Falcon a cavo acciaio galvanizzato con molla in acciaio con moschettone girevole automatico nella parte inferiore, apertura 22mm-10m	5.7 kg	255mm x 213mm x 101mm

Specifiche tecniche:

- **Standard:** EN-360
- **Involucro:** nylon alta resistenza
- **Mozzo:** alluminio trattato a caldo
- **Sistema di frenata:** bronzo e acciaio inossidabile
- **Cavo:** Galvanizzato Ø 4.5mm
 - **Moschettone:** acciaio con rivestimento in zinco, moschettone girevole automatico a doppio bloccaggio apertura 20mm
- **Temperatura utilizzo :** -30°C a +50°C

*Solo i modelli Falcon edge tested

** La norma CE richiede che un utente finale addestrato e competente esegua un'ispezione, in conformità con la Guida alla riparazione di Miller