



CODICE PRODOTTO: 1788005
FILTRO IN PLASTICA RD40
A2P3

Presentazione generale

Reference Number

1788005

Gamma

Respiratori riutilizzabili

Marchio

Sperian

Marchio precedentemente noto come

FERNEZ by Willson

Settore

- Industria generica

Utilizzo del prodotto

Il filtro A2P3 è utilizzato per la protezione contro i gas tossici di tipo A in conformità con la norma EN 141:2000 (ad esempio, i gas e i vapori organici, polveri e particolati tossici, aerosol solidi o liquidi conformi alla norma EN 143 classe 3) : alta efficienza (99,95%).

Questo filtro è utilizzato con una maschera intera Sperian.

La maschera intera e il filtro A2P3 devono essere utilizzati quando la concentrazione tossica è inferiore a 2000 x TLV. (TLV= TWA per 8 ore di lavoro o STEL per 15 minuti di lavoro)(cf. documento INRS ed. 780 "Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie").

Possono essere utilizzati soltanto in ambienti sufficientemente ventilati, con concentrazione di ossigeno inferiore al 17 %

CARATTERISTICHE :

- Tipo 250 cc
- Corpo leggero e resistente in plastica con custodia in carbonio e una sezione in carta. Diametro di 106 mm
- Non ostruisce il campo visivo
- Raccordo filettato conforme alla norma EN 148-1 per la maschera intera Sperian, che assicura un'eccellente tenuta
- Carbone di cocco attivato
- Alta capacità di assorbimento.
- I test sono stati condotti secondo il paragrafo A2.
- Le cartucce Sperian hanno superato i test con un ampio margine.
- Aerosol testati:
 - * Olio di paraffina per i particolati liquidi
 - * Cloruro di sodio per i particolati solidi

Il flusso d'aria testato è 95 litri al minuto

La penetrazione dell'aerosol per il test deve essere inferiore a:

- 0.05% per il cloruro di sodio

- 0.05% per l'olio di paraffina

- La resistenza respiratoria inferiore a :

2.6 mbar a 30 l/min

9.8 mbar a 95l/min.

PACKAGING :

Confezionati singolarmente in bustine di plastica ermetiche.

In caso di reclamo, si prega di indicare il numero del lotto riportato sull'etichetta.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Carbone a base di noce di cocco

Vantaggi

Maggiore sicurezza

Caratteristiche

2 spine di sicurezza

Vantaggi

Conservazione sicura tra i periodi di utilizzo

Caratteristiche

Foro di inspirazione

Vantaggi

Facile test di tenuta

Caratteristiche

Confezionato singolarmente in una scatola di cartone

Vantaggi

Sicuro e facile da conservare

Caratteristiche

Filtro P3

Vantaggi

Filtrazione costante ottimale

Caratteristiche

XL

Vantaggi

Maggiore protezione

Caratteristiche

Corpo in plastica

Vantaggi

Utilizzo idoneo in aree specifiche (alta protezione senza metallo)

Caratteristiche

Raccordo RD 40

Vantaggi

Multiuso, può essere utilizzato con i respiratori già esistenti

Caratteristiche

Plastica

Vantaggi

- Accettabile per l'utilizzo in campo nucleare - Per uso industriale

Caratteristiche

Prezzo

Vantaggi

Considerevole risparmio

Descrizione tecnica

Certificazioni

Categoria DPI

6

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato EU

EU Attestation

Foto e immagini

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/06368eb7e1b74b558a1fc0a53876b865.jpg>

Informazioni aggiuntive

User Manual

User Manual Filters