

La struttura bilente del modello 5X9 consente di equipaggiare il dispositivo con lenti in materiali alternativi al policarbonato offrendo così protezione in un maggior numero di ambiti professionali. Il Flip-up integrato si coniuga perfettamente con l'occhiale formando un unico sistema modulare per la massima flessibilità di utilizzo, resa possibile dalla vasta gamma di filtri a catalogo.



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 FT CE

Marcatura Lente

2C-1.2 U 1 FT K CE

Condizioni d'uso

Scarsa luminosità, Luminosità standard

Colore lente

Clear

Tecnologia montatura

Aste regolabili in inclinazione, Aste regolabili in lunghezza, Flip-up, Terminale in gomma, SoftPad, Terminale con movimento a bascula

Tecnologia lente

Anti-Graffio (K)

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Gun metal/Arancione

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Classe ottica

Classe ottica (I)

Requisiti opzionali

Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T), Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K)

Peso

35g in policarbonato, 41g in CR39, 45g in vetro