

Il modello 5X8 rappresenta l'essenza dell'occhiale di protezione. L'innovativa tecnologia SoftPad si aggiunge all'ottima copertura della zona oculare e all' regolazione delle aste in inclinazione per un comfort e una stabilità eccezionali. La gamma di lenti e trattamenti è completa e altamente performante per soddisfare le esigenze protettive di numerosi ambiti lavorativi.



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 FT CE

Marcatura Lente

2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

Condizioni d'uso

Luminosità elevata

Colore lente

Verde

Tecnologia montatura

Aste regolabili in inclinazione, Aste regolabili in lunghezza, Terminale in gomma, SoftPad, Terminale con movimento a bascula

Tecnologia lente

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS), UV400

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Gun metal/Verde

Normative

EN166, EN170, EN172

Numero di scala

(2C-3), (5-3.1)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Classe ottica

Classe ottica (1)

Requisiti opzionali

Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K)

Peso

29g