

# VISITOR | VISITOR XL



[1] [2]



[4] [5]

## PROTEZIONE PER SALDATURA



[3]

Tutte le informazioni sui modelli saldatura | protezione per saldatori dalla pag. 102

<b>VISITOR</b>	<b>41 g</b>		<b>Policarbo-</b>	<b>100%</b>	<b>10 Pz.</b>	<b>Easy Fit Soft</b>
<b>VISITOR XL</b>	<b>46 g</b>	<b>GA 166 F CE</b>	<b>nato</b>	<b>Protezione UV</b>	<b>QMO</b>	<b>Tecnologia stanghette</b>
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti			

### Caratteristiche & Info veloci

Le stanghette elastiche garantiscono un comfort piacevole

Ottima protezione a 360°

Adatti per essere indossati sopra gli occhiali da vista personali

**Conformazione o branding**  
individuale con colore &  
marchio su richiesta

Fig.	MONTATURA	PROPRIETÀ DELLE LENTI			VISITOR VISITOR XL	
		Colore/i della montatura	Rivestimento/i*	Colore		Contrassegno/i
[1]	<input type="checkbox"/> Cristallo	HC	<input type="checkbox"/> Trasparente	2C - 1,2	GA 1 F CE	<b>9080 105</b>
[2]	<input type="checkbox"/> Cristallo		<input type="checkbox"/> Trasparente	2C - 1,2	GA 1 F CE	<b>9080 111</b>
[3]	<input type="checkbox"/> Cristallo	HC	<input checked="" type="checkbox"/> Verde	5	GA 1 F CE	<b>9080 135</b>
[4]	<input type="checkbox"/> Cristallo	HC	<input type="checkbox"/> Trasparente	5 - 2,5	GA 1 F CE	XL <b>9085 105</b>
[5]	<input type="checkbox"/> Cristallo		<input type="checkbox"/> Trasparente	2-1,2	GA 1 F CE	XL <b>9085 111</b>

\* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico