



CARVEL s.r.l.

Produzione sistemi di protezione
ambientale e sicurezza
carvel@carvelsrl.com
www.carvelsrl.com

• SCHEDA TECNICA •

ARMADIO PER LIQUIDI CHIMICI DA SOTTOBANCO

Codice ARM060C

MISURE

1075x500x600 mm (LXPXH)

PESO

KG. 50

DETTAGLI

2 ANTE CIECHE

1 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG. 100)

1 VASCA DI FONDO (LT. 27/KG. 100)

ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI LT. 102



Codice CARRO60C

(OPTIONAL DA ORDINARE A PARTE)

CARRELLATURA E VASSOIO A TENUTA STAGNA

CON MANIGLIA.

ALTEZZA RUOTE 50 MM

MISURE VASSOIO

1075x500x50 mm (LXPXH)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. COMBINABILE

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di liquidi chimici, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio PO2 spessore 10/10, pre-trattato con fosfograssaggio in tunnel ad alte temperature. Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5015, e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo.

Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione all'inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni da normativa vigente.