

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Discensori
Sottofamiglia	Discensori autofrenanti



## I'D® S


Il discensore autofrenante I'D S è principalmente destinato ai lavori in quota e ai lavori su fune con accesso difficile. È dotato di una maniglia ergonomica per controllare comodamente la calata. La funzione antipanico integrata e il fermacorda antierrore riducono i rischi d'incidente in caso di errato utilizzo. Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il clicchetto di apertura consente d'installare la corda tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura. I'D S è compatibile con corde da 10 a 11,5 mm.




Il discensore dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile che permette di inserire facilmente la corda, tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura.



La maniglia ergonomica consente di liberare la corda e controllare comodamente la calata.



La funzione antipanico arresta automaticamente la calata se l'utilizzatore tira troppo forte la maniglia.



Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare una chiave d'arresto: quando l'utilizzatore rilascia la maniglia, la corda è automaticamente bloccata nel dispositivo.

---

Breve descrizione	Discensore autofrenante con funzione antipanico per i lavori in quota e l'accesso difficile
-------------------	---

---

Argomentario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discensore autofrenante progettato per i lavori in quota e l'accesso difficile.</li> <li>• Facilità di utilizzo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile che permette di inserire facilmente la corda, tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura,</li> <li>- facile installazione della corda, grazie alla guida e alle marcature indicative,</li> <li>- fermacorda antierrore che riduce il rischio d'incidente dovuto ad un inserimento non corretto della corda,</li> <li>- maniglia ergonomica che consente di liberare la corda e controllare comodamente la discesa,</li> <li>- due possibilità di discesa: sulla flangia o nella gola di frenaggio a V,</li> <li>- funzione antipanico che arresta automaticamente la calata se l'utilizzatore tira troppo forte la maniglia,</li> <li>- consente spostamenti fluidi sulle superfici orizzontali o sui piani inclinati,</li> <li>- sistema AUTO-LOCK che consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto: quando l'utilizzatore lascia la maniglia, la corda è automaticamente bloccata nel dispositivo. Il ritorno automatico della maniglia riduce i rischi di aggancio involontario,</li> <li>- passaggio automatico della maniglia in posizione di riposo quando la corda è rimossa dal dispositivo, che consente di ridurre i rischi di aggancio involontario quando si porta il discensore sull'imbracatura.</li> </ul> </li> <li>• Polivalenza d'uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia, permettendo di rendere reversibile un sistema di recupero o di effettuare facilmente delle brevi risalite su corda,</li> <li>- camma che può essere utilizzata per prendere corda facilmente o assicurare un primo di cordata con tecnica d'arrampicata,</li> <li>- vite che consente di bloccare la flangia mobile per integrare il discensore I'D S nei kit di soccorso,</li> <li>- possibilità di aggiungere un freno aggiuntivo, aperto o chiuso, per un miglior controllo della calata in funzione del carico e del diametro di corda.</li> </ul> </li> <li>• Il rinforzo di protezione, in acciaio inossidabile nella zona di sfregamento della corda, consente di aumentare la resistenza all'usura.</li> <li>• Calata di carico: fino a 150 kg per l'utilizzo di una persona, che può arrivare fino a 272 kg per l'utilizzo nel soccorso.</li> <li>• Compatibilità corda: da 10 a 11,5 mm di diametro.</li> <li>• Disponibile in due colori: giallo e nero.</li> </ul>
Specifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali: alluminio, acciaio, poliammide</li> <li>• Peso: 600g</li> <li>• Carico massimo per una persona: fino a 150 kg (maggiori informazioni nella nota informativa e nei consigli tecnici sul sito <a href="http://www.petzl.com">www.petzl.com</a>)</li> <li>• Carico massimo per due persone (soccorso): fino a 250 kg (che può raggiungere 272 kg con una corda da 11 mm di diametro certificata NFPA General Use). Maggiori informazioni nella nota informativa disponibile sul sito <a href="http://www.petzl.com">www.petzl.com</a></li> <li>• Certificazioni: CE EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.9, ANSI Z459.1, NFPA 2500 General Use, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230 II A, XF494 - FZL-X-Q10/11.5</li> </ul>

---

## Specifiche per codice

Codice(i)	D020AA00	D020AA01
		
Colore(i)	giallo	nero
Compatibilità corda	10 - 11,5 mm	10 - 11,5 mm
Made in	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	6	6
EAN	3342540826731	3342540826717

Pezzo(i) di ricambio

Viti I'D e MICROGRAB

Prodotto(i) associato(i)

- AXIS 11 mm
- PARALLEL 10.5 mm
- ASCENSION
- FOOTAPE
- CORDEX PLUS
- I'D® S
- BEAM 11 mm