

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio antcaduta dorsale.
- Ancoraggio antcaduta sternale tessile (A/2).
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Cintura con anelli di ancoraggio laterali per il posizionamento.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto le 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 358		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglie	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1710g	1790g	1830g
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm
Materiali	Componenti	Materiale		
	Fasce	Poliestere		
	Cuciture	Poliammide		
	Anelli	Acciaio		
	Fibbie manuali	Acciaio zincato		

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio					
					
LIGHT 1	-		-	-	-
LIGHT 2 / 3 / 5			-	-	-
LIGHT 4				-	-
LIGHT 11					-
LIGHT 14			-	-	
LIGHT P1	-	-	-		-