

## SCHEDA PRODOTTO

**LIGHT BLUE S5S AN CI  
LG FO SR**

Rif. Prod.	00090-N03
Cat. di Sicurezza	S5S AN CI LG FO SR
Range di Taglie	38 - 48
Peso (tg. 42)	890 g
Forma	D
Calzata	11

**Descrizione del modello** Calzatura al ginocchio (stivale), in poliuretano/TPU colore blu - nero, impermeabile, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT PLUS** non metallica type **PS** con chiodo Ø 3,0 mm.

**Plus METAL FREE.** Soletta **FOOT-PAD**, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. **Cold Defender PU** è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di resistenza meccanica alle basse temperature ed isolamento termico. Protezione da urti accidentali per le caviglie, sia sul lato interno che esterno. Sperone sul tacco per facilitare lo sfilamento. Disponibile anche con rivestimento con calza termoisolante. **Confezione scatola in cartone**

**Impieghi consigliati:** stivali per edilizia, pesca, lavorazione e movimentazione prodotti ittici

**Modalità di conservazione delle calzature:** PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO. Lasciare asciugare gli stivali in luogo ventilato, lontano da fonti di calore. Avere cura di rimuovere tutti i residui di terra o altre sostanze contaminanti utilizzando un panno morbido. Lavare periodicamente gli stivali con acqua e sapone. Non usare prodotti aggressivi (benzine, acidi, solventi) che possono compromettere qualità, sicurezza e durata delle calzature



### MATERIALI / ACCESSORI

**Calzatura completa** **Protezione delle dita:** puntale **FIBERGLASS CAP** non metallico in fibra di vetro resistente:  
all'urto fino a 200 J  
alla compressione fino a 1500 Kg

### SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	Paragrafo EN ISO 20345:2022	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisito
<b>Calzatura completa</b>	5.3.2.6	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	<b>16,5</b>	≥ 14
	5.3.2.7	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	<b>17,5</b>	≥ 14
<b>Lamina antiperforazione:</b> in <b>Tessuto</b> multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a <b>perforazione zero</b>	6.2.1.1.4	Resistenza alla perforazione (requisito <b>PS</b> con chiodo Ø 3,0 mm)	N	<b>1257</b>	≥ 1100
<b>Protezione del malleolo (Lato Interno)</b>	6.2.7	Protezione del malleolo (Lato Interno) (forza media) (forza massima singola)	kN	<b>8,7</b>	Media ≤10
			kN	<b>9,2</b>	Singola ≤15
<b>Protezione del malleolo (Lato Esterno)</b>	6.2.7	Protezione del malleolo (Lato Esterno) ( forza media) (forza massima singola)	kN	<b>8,7</b>	Media ≤10
			kN	<b>9,2</b>	Singola ≤15
<b>Calzatura antistatica:</b> fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche	6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	MΩ	<b>145</b>	≥ 0.1
			MΩ	<b>457</b>	≤ 1000
<b>Isolamento dal freddo del fondo della calzatura</b>	6.2.3.2	Isolamento dal freddo (decremento temperatura dopo 30' a -17 °C)	°C	<b>8,5</b>	≤ 10
<b>Sistema antishock</b>	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	<b>35</b>	≥ 20

		5.3.3	Tenuta all'acqua	----	<b>nessuna perdita d'aria</b>	Nessuna perdita d'aria
<b>Gambale</b>	Cold Defender PU, antibatterico, resistente a -25°C, anatomico, colore blu	5.4.4	Modulo a 100% di allungamento Allungamento a rottura	N/mm <sup>2</sup> %	<b>3,2</b> <b>304</b>	da 1,3 a 4,6 > 250
		5.4.5	Resistenza alle flessioni	Cicli	<b>dopo125.000</b>	dopo 125.000
<b>Battistrada</b>	TPU, resistente a -25°C, colore nero	5.8.4	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm <sup>3</sup>	<b>117</b>	≤ 250
	Coefficiente di aderenza del battistrada (Resistenza allo scivolamento)	5.8.5	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	<b>2,1</b>	≤ 4
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume $\Delta V$ )	%	<b>3,8</b>	≤ 12
		5.3.5.2	ceramica + soluzione detergente – punta (inclinazione 7°) ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		<b>0,40</b> <b>0,41</b>	≥ 0,36 ≥ 0,31
		6.2.10	SR : ceramica + glicerina – punta (inclinazione 7°) SR : ceramica + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		<b>0,24</b> <b>0,25</b>	≥ 0,22 ≥ 0,19