

P351 - Mascherina FFP3 Dolomia**Pieghevole con Valvola (Pk20)****Collezione:** Mascherina monouso FFP3**Gamma:** Mascherine Monouso**Materiali:** Polipropilene, Schiuma PU**Pacchetto interno:** 20**Cartone esterno:** 30**Informazioni prodotto**

Migliorato con il test di intasamento opzionale DOLOMITE. Comfort: Mascherina piegata verticalmente, confezionata singolarmente in una busta di plastica per un facile stoccaggio. Valvola di esalazione per una minore resistenza alla respirazione. Ponte nasale regolabile per una migliore aderenza.

**Mascherina monouso FFP3**

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. La qualità e le prestazioni eccezionali sono garantite dalla nostra gamma di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Norme

EN 149 FFP3 (NR D)

Caratteristiche

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P351 - Mascherina FFP3 Dolomia Pieghevole con Valvola (Pk20)

Codice doganale: 6307909311

Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n..: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certificato numero: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Certificato numero: UKCA 783117

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P351WHR	Bianco	65.0	44.0	50.0	0.3500	0.1430	5036108260164	25036108749557