



BONETTI sas
via Novara, 146
20025 LEGNANO (MI) Italy

SCHEDA TECNICA
Cuffia NPL35
n. POL-025 rev. 02 di Luglio/2024

CATEGORIA DI APPARTENENZA I
(R.E. 2016/425)

DESCRIZIONE DEL MODELLO Cuffia con elastico su tutta la circonferenza. Diametro cm 50.
Colore: bianco, azzurro.

ASSEMBLAGGIO Cucito.

VARIANTI

NPL35B	Cuffia con elastico su tutta la circonferenza. Diametro cm 60. Colori disponibili: bianco.
---------------	---

TAGLIE Unica.

COMPOSIZIONE Polipropilene – 10 gr/mq.

IMBALLO Cartone da 1.000 pezzi.

IMPIEGO

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati

Regolamento (UE) 2016/425 Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
UNI EN ISO 13688:2013 Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie



Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione. Il DPI, inoltre, protegge: da contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi

AVVERTENZE GENERALI

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

UNI EN ISO 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH tessuti	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass

Abrasione (UNI EN 530:2010 Met.2): 10 cicli

Trazione e allungamento. Metodo su striscia (UNI EN ISO 13934-1:2013)

Direzione trasversale: 6,5N

Direzione longitudinale: 7,5N

Bagnatura superficiale. Spray test (UNI EN ISO 4920:2013):

ISO 4 (Leggera aderenza casuale o leggera bagnatura della superficie superiore)

MANUTENZIONE

Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore

NON Lavare	NON Candeggiare	NON asciugare nell'asciugatrice	NON stirare	NON lavare a secco	Infiammabile	Non riutilizzare

MODELLO:

