



BONETTI sas
via Novara, 146
20025 LEGNANO (MI) Italy

SCHEDA TECNICA
Tuta PL410
n. POL-002 rev. 02 di Giugno/2024

CATEGORIA DI APPARTENENZA I
(R.E. 2016/425)

DESCRIZIONE DEL MODELLO Tuta in un solo pezzo con cappuccio, chiusura anteriore con cerniera, elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita e sulla circonferenza del viso, senza tasche.
Colore: bianco, azzurro.

ASSEMBLAGGIO Cucito.

VARIANTI

PL420	Tuta senza cappuccio, con girocollo. Colori disponibili: bianco.
--------------	--

TAGLIE S – M – L – XL - XXL.

COMPOSIZIONE Polipropilene 40 gr/mq.

IMBALLO Cartone da 50 pezzi/taglia

IMPIEGO

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati

Regolamento (UE) 2016/425 Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
UNI EN ISO 13688:2013 Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie



Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione. Il DPI, inoltre, protegge: da contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi

AVVERTENZE GENERALI

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

UNI EN ISO 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH tessuti	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass

Abrasione (UNI EN 530:2010 Met.2): 100 cicli

Trazione e allungamento. Metodo su striscia (UNI EN ISO 13934-1:2013)

Direzione trasversale: 30N

Direzione longitudinale: 20N

Bagnatura superficiale. Spray test (UNI EN ISO 4920:2013):


ISO 4.5 (Leggera aderenza casuale o leggera bagnatura della superficie superiore)

MANUTENZIONE


Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore

NON Lavare	NON Candeggiare	NON asciugare nell'asciugatrice	NON stirare	NON lavare a secco	Infiammabile	Non riutilizzare

MODELLI:



PL410



PL420