



X2 PRO

Linea vita temporanea orizzontale di fettuccia:

- Lunghezza regolabile da 5 a 20 metri;
- Dotata di un cricchetto per la regolazione della lunghezza e per tendere facilmente la fettuccia;
- Include un moschettonone ad ogni estremità della fettuccia per collegare la linea vita ai punti di ancoraggio;
- Certificata per 2 utilizzatori (ciascun utilizzatore deve avere un peso massimo di 100 kg);
- Include 2 fettucce di ancoraggio CTA01 nelle estremità per collegare la linea vita ai punti di ancoraggio.
- Dotata di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 795B, C +TS16415
Lunghezza	20 m
Peso	3,1 kg
Apertura moschettoni	18mm
Larghezza Fettuccia	45mm
Resistenza statica	25 kN

Materiali

Cricchetto	Acciaio tropicalizzato
Fettuccia	Poliestere
Moschettoni	Acciaio
Fettucce di ancoraggio	Poliestere

SEZIONE (m)	DEFLESSIONE 1 UTILIZZATORE (m)	DEFLESSIONE 2 UTILIZZATORI (m)
5	0,5	0,7
6	0,6	0,9
7	0,6	1
8	0,7	1,2
9	0,8	1,3
10	0,9	1,5
11	1	1,6
12	1,1	1,8
13	1,2	1,9
14	1,3	2,1
15	1,4	2,2
16	1,5	2,4
17	1,6	2,5
18	1,7	2,7
19	1,8	2,8
20	1,9	3



CTA01

Fettuccia di ancoraggio costituita da fettuccia in poliestere e due anelli in acciaio. Protezione contro le abrasioni cucita lungo tutta la fettuccia.

La sua leggerezza e versatilità la rendono uno degli ancoraggi più utilizzati.

Norma	EN 795B
Lunghezza	1,20m
Larghezza	45mm
Peso	0,3 Kg
Resistenza statica	22 kN
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 1 di conservazione

Materiali

Fettuccia	Poliestere
Anelli	Acciaio
Protettore	Poliammide